



Specificationer Ledvance LED Plafond  
Surface CIRCULAR 500 SENSOR PS Stål  
Vit 42W 3500lm - 840 Kallvit | IP44 -  
Med Rörelse- och ljussensor

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer               | 247026                                 |
| EAN                         | 4099854042171                          |
| Tillverkarkod               | 4099854042171                          |
| Varumärke                   | Ledvance                               |
| Tillverkarens namn          | SF CIRC 500 SEN V 42W 840 IP44 PS LEDV |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                                   |
| Livslängd (h)               | 50000                                  |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Watt                    | 42W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 3500lm                      |
| Ljusutbyte (Lm/W)       | 83                          |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Optisk avskärmning | PMMA (Polymetylmetakrylat) |
| Effektfaktor       | >0.90                      |
| Produkttyp         | LED Bulkheads              |

## Armatur info

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Armaturer efter Tipe | Professionell                  |
| Montering            | Utanpåliggande Montering       |
| Anslutning           | Plint, 3-polig                 |
| Kapslingsklass (IP)  | IP44                           |
| Slagtålighet (IK)    | IK03 - 0.35 Joule              |
| Omgivningstemperatur | -20 till +45                   |
| Armaturens färg      | Vit                            |
| Material             | Stål                           |
| Färg på hölje        | Vit                            |
| Produktserie         | SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR PS |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 500 |
| Längd (mm)    | 500 |
| Höjd (mm)     | 105 |

## Sensorinformation

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Typ av sensor                    | Rörelsevakt, Skymningsrelä |
| Sensor Detektionsvinkel (Grader) | 120                        |
| Sensor Räckvidd (m)              | 4...7 m                    |