



Specificationer Ledvance LED  
Gatubelysning Urban Lykta  
Aluminium Svart 29W 3945lm  
165X65D - 830-840 CCT | IP66 -  
Asymmetrisk

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 251025                                               |
| EAN                         | 4099854246784                                        |
| Tillverkarkod               | 4099854246784                                        |
| Varumärke                   | Ledvance                                             |
| Tillverkarens namn          | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 29W ASYM PS 830-840 IP66 BK |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                                                 |
| Livslängd (h)               | 100000                                               |

## Teknisk information

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad                   |
| Watt                    | 29W                              |
| Spänning (V)            | 220-240                          |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar                   |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt, 840 Svalt Vitt   |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt, 4000 Svalt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning      |
| Ljus Färg               | Vit                              |
| Färginställning         | CCT                              |
| Lumen (ljusflöde)       | 3945lm                           |
| Ljusutbyte (Lm/W)       | 136                              |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Spridningsvinkel (grader) | 165x65            |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttyp                | LED Gatubelysning |

## Armatur info

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Montering            | Stolptopp                |
| Anslutning           | Annan                    |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat]        |
| Ljusfördelning       | Asymmetrisk              |
| Kapslingsklass (IP)  | IP66                     |
| Slagtålighet (IK)    | IK10 - 20 Joule          |
| Omgivningstemperatur | -30 to +50               |
| Armaturens färg      | Svart                    |
| Material             | Aluminium                |
| Färg på hölje        | Svart                    |
| Nödbelysning         | Nej                      |
| Produktserie         | URBAN LANTERN ASYMMETRIC |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 417 |
| Diameter (mm) | 395 |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|