



Specificationer Ledvance LED  
Gatubelysning Urban Lykta black  
34-59W 4250-7375lm 165x65D -  
822-827 CCT | IP66 - Asymmetrisk -  
Justerbara Watt

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelnummer               | 252282                                               |
| EAN                         | 4099854287695                                        |
| Tillverkarkod               | 4099854287695                                        |
| Varumärke                   | Ledvance                                             |
| Tillverkarens namn          | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 59W ASYM PS 822-827 IP66 BK |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                                                 |
| Livslängd (h)               | 100000                                               |

## Teknisk information

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad                               |
| Watt                    | 59W                                          |
| Spänning (V)            | 220-240                                      |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar                               |
| Färgkod                 | 822 Extra Varmt Vitt, 827 Extra Varmt Vitt   |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 2200 Extra Varmt Vitt, 2700 Extra Varmt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning                  |
| Ljus Färg               | Vit                                          |
| Färginställning         | CCT                                          |
| Lumen (ljusflöde)       | 7375lm                                       |
| Ljusutbyte (Lm/W)       | 125                                          |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Spridningsvinkel (grader) | 165x65            |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttyp                | LED Gatubelysning |

## Armaturl info

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Montering            | Stolptopp       |
| Anslutning           | Kabel, 3-polig  |
| Optisk avskärmning   | Opal            |
| Ljusfördelning       | Asymmetrisk     |
| Kapslingsklass (IP)  | IP66            |
| Slagtålighet (IK)    | IK10 - 20 Joule |
| Omgivningstemperatur | -30 to +50      |
| Armaturens färg      | Svart           |
| Material             | Aluminium       |
| Färg på hölje        | Svart           |
| Nödbelysning         | Nej             |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Bredd (mm)    | 395 |
| Höjd (mm)     | 417 |
| Diameter (mm) | 395 |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|