



Specificationer Philips LED  
Allmänbruksarmatur Vattentät  
CoreLine WT120C 48W 6500lm - 840  
Kallvit | 150cm - Interact Dimbar - 3  
Timmar Nödbelysning

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer               | 249554                              |
| EAN                         | 8718699975791                       |
| Tillverkarkod               | 8718699975791                       |
| Varumärke                   | Philips                             |
| Tillverkarens namn          | WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500 |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                                |
| Livslängd (h)               | 50000                               |
| D-klassning                 | Ja                                  |

## Teknisk information

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad                |
| Ersätter (Watt)         | 2x58                          |
| Watt                    | 48W                           |
| Spänning (V)            | 220-240                       |
| Dimbar?                 | Ja, dimbar med appen Interact |
| Ljus Färg               | Vit                           |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt                |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt               |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning   |
| Färginställning         | Enkel färg                    |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Lumen (ljusflöde) | 6500lm               |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 135.4                |
| Effektfaktor      | >0.90                |
| Längd             | 150cm                |
| Produkttyp        | LED Vattentät Batten |

## Armatur info

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Montering            | Utanpåliggande Montering      |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt, 5-polig] |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat]             |
| Kapslingsklass (IP)  | IP65                          |
| Slagtålighet (IK)    | IK08 - 5 Joule                |
| Omgivningstemperatur | 0 to +25                      |
| Material             | Polykarbonat                  |
| Armaturens färg      | Grå                           |
| Färg på hölje        | Grå                           |
| Nödbelysning         | Nej                           |
| Produktserie         | WT120C                        |

## Måttskiss

|            |      |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1515 |
| Bredd (mm) | 80   |
| Höjd (mm)  | 85   |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|