



Specificationer Philips LED  
gatubelysning Lykta City Charm Kon  
BDS491 Grå 60W 7644lm 360D - 740  
Kallvit | IP66 - Symmetrisk

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer               | 238248                                  |
| EAN                         | 8719514201927                           |
| Tillverkarkod               | 20192700                                |
| Varumärke                   | Philips                                 |
| Tillverkarens namn          | BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                                    |
| Livslängd (h)               | 100000                                  |

## Teknisk information

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Teknik                  | LED integrerad  |
| Watt                    | 60W             |
| Ersätter (Watt)         | 125             |
| Spänning (V)            | 220-240         |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar  |
| Färgkod                 | 740 Svalt Vitt  |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra)    | 70-79           |
| Ljus Färg               | Vit             |
| Färginställning         | Enkel färg      |
| Lumen (ljusflöde)       | 7644lm          |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 127.4             |
| Spridningsvinkel (grader) | 360               |
| Effektfaktor              | >0.95             |
| Produkttyp                | LED Gatubelysning |

## Armatur info

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| EOC8                 | 20192700          |
| Montering            | Stolptopp         |
| Anslutning           | Kabel             |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat] |
| Ljusfördelning       | Symmetrisk        |
| Kapslingsklass (IP)  | IP66              |
| Slagtålighet (IK)    | IK10 - 20 Joule   |
| Omgivningstemperatur | -20 to +50        |
| Armaturens färg      | Grå               |
| Material             | Aluminium         |
| Färg på hölje        | Grå               |
| Produktserie         | BDS491            |

## Måttskiss

|            |     |
|------------|-----|
| Längd (mm) | 555 |
| Bredd (mm) | 555 |
| Höjd (mm)  | 530 |

## Sensorinformation

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|